



HANASUN[®]

Green energy for your life



tiết kiệm

tiết kiệm điện năng
và chi phí đầu tư



an toàn

an toàn cho người
sử dụng



thân thiện

thân thiện với môi trường



www.hanasun.com.vn

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



DÒNG MÁY THÉP MẠ KẼM SƠN TÍNH ĐIỆN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Model	HANASUN HGS 12	HANASUN HGS 15	HANASUN HGS 18	HANASUN HGS 20	HANASUN HGS 24	HANASUN HGS 30
Dung tích (Lit)	120L	150L	180L	200L	240L	300L
Số lượng ống thu (58 x 1800mm)	12	15	18	20	24	30
Loại ống thu nhiệt	Ống thu nhiệt công nghệ Đức - hiệu suất hấp thụ cao - làm nóng nhanh - độ bền cao					
Vật liệu lõi bồn	Inox 304					
Ống cấp nước vào / ra / thông hơi	Ống inox 304 -27mm - hàn Tig tự động					
Vật liệu vỏ bồn	Thép mạ kẽm phủ hợp kim nhôm					
Chân máy	Chân bản vươt- thép sơn tĩnh điện					
Diện tích lắp đặt (DxRxC) (cm)	107x200x135	130x200x135	152x200x135	167x200x135	197x200x135	242x200x135
GIÁ BÁN	5,800,000	7,000,000	8,200,000	9,200,000	11,000,000	13,500,000

Thông số trên có thể thay đổi mà không báo trước.



Để kéo dài tuổi thọ của thiết bị, chúng tôi khuyến nghị nên sử dụng bình phụ giảm áp gắn trên bình nước nóng năng lượng. Khi gắn thêm bình phụ, ống thông hơi chỉ còn cao khoảng 30cm.

Giữ nhiệt tới 72 giờ

Ống thu nhiệt công nghệ Đức

Chân máy thép mạ kẽm sơn tĩnh điện

Lõi bồn bằng INOX SUS304

DÒNG MÁY INOX

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	HANASUN HHS 12	HANASUN HHS 15	HANASUN HHS 18	HANASUN HHS 20	HANASUN HHS 24	HANASUN HHS 30
Dung tích (Lit)	120L	150L	180L	200L	240L	300L
Số lượng ống thu (58 x 1800mm)	12	15	18	20	24	30
Loại ống thu nhiệt	Ống thu nhiệt công nghệ Đức - Hiệu suất hấp thụ cao Làm nóng nhanh - Độ bền cao					
Vật liệu lõi bồn	Inox 304					
Ống cấp nước vào / ra / thông hơi	Ống inox 304 -27mm - hàn Tig tự động					
Vật liệu vỏ bồn	Inox 430					
Chân máy	Chân bản vươt- inox 430					
Kích thước (DxRxC)	107x200x130	130x200x130	152x200x130	167x200x130	197x200x130	242x200x130
Giá bán lẻ (VNĐ)	6,100,000	7,300,000	8,600,000	9,500,000	11,500,000	14,000,000

Thông số trên có thể thay đổi mà không báo trước.



Để kéo dài tuổi thọ của thiết bị, chúng tôi khuyến nghị nên sử dụng bình phụ giảm áp gắn trên bình nước nóng năng lượng. Khi gắn thêm bình phụ, ống thông hơi chỉ còn cao khoảng 30cm.

Lõi và chân bồn bằng INOX 304

Giữ nhiệt tới 72 giờ

Ống thu nhiệt công nghệ Đức



MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

DÒNG MÁY G-PPR - LỖI BỒN BẰNG NHỰA PPR



CHIU ẨM MÒN
KHÔNG LO
NƯỚC PHÈN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	HANASUN G-PPR 14	HANASUN G-PPR 16	HANASUN G-PPR 19	HANASUN G-PPR 22	HANASUN G-PPR 24
Dung tích (Lít)	140L	160L	190L	220L	240L
Số lượng ống thu (58 x 1800mm)	12	14	16	18	20
Loại ống thu nhiệt	Ống thu nhiệt công nghệ Đức - Hiệu suất hấp thụ cao làm nóng nhanh - độ bền cao				
Vật liệu lõi bồn	PPR				
Ống cấp nước vào / ra / thông hơi	Zoon silicon / Ống inox 304 - 27mm				
Vật liệu vỏ bồn	Thép mạ kẽm phủ hợp kim nhôm				
Chân máy	Chân bản vuốt- thép sơn tĩnh điện				
Diện tích lắp đặt (DxRxC) (cm)	125x200x135	141x200x135	157x200x135	173x200x135	190x200x135
Giá bán lẻ (VNĐ)	6,800,000	7,500,000	8,300,000	9,300,000	10,500,000

Thông số trên có thể thay đổi mà không báo trước.

Giữ nhiệt tới 72 giờ

Ống thu nhiệt công nghệ Đức

Chân máy thép mạ kẽm sơn tĩnh điện

Lõi bồn bằng nhựa PPR

DÒNG MÁY NƯỚC NÓNG TẮM KÍNH



Đặc điểm:

- Lõi bồn là INOX 304 sản xuất theo công nghệ Châu Âu
- Bảo ôn Polyurethane - phun bằng máy tự động, giữ nhiệt tới 72 giờ
- Vỏ: thép mạ kẽm phủ lớp hợp kim nhôm - Sang trọng & bền đẹp
- Chân: thép mạ kẽm phủ thêm lớp sơn tĩnh điện - Vững chắc & bền đẹp
- Tấm thu nhiệt hợp kim nhôm và kính cường lực cao cấp



AN TOÀN



TIỆN NGHI



THÂN THIỆN



TIẾT KIỆM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	HNS-150KCA	HNS-200KCA	HNS-300KCA	HNS-150CA	HNS-200CA	HNS-300CA
Dung tích (Lít)	150L	200L	300L	150L	200L	300L
Số lượng tấm thu	1	1	2	1	1	2
Model tấm thu	HN-F-2.0					
Kích thước tấm thu (cm)	100x200 (cm)					
Vật liệu lõi bồn	Inox 304					
Vật liệu vỏ bồn	Thép mạ kẽm phủ hợp kim nhôm					
Lớp bảo ôn	Polyurethane (PU) - phun tự động áp suất cao dày 50 mm					
Áp suất	Bồn hở - dùng ống thông hơi - không chịu áp			Bồn kín chịu áp: áp thử nghiệm 7.5 bar, áp làm việc 5 bar		
Van an toàn	Bồn hở không có van an toàn			1 van an toàn 1 chiều cấp nước, 1 van an toàn xả quá áp		
Điện trở dự phòng	Điện trở dự phòng công suất 2KW - Sử dụng điện trở Titanium chống ăn mòn siêu bền chống cháy					
Thanh magie	Thanh Magie làm mềm nước, chống ăn mòn, tăng tuổi thọ cho bồn					
Lỗ gắn hỗ trợ điện	Đường kính lỗ 47mm					
Chân máy	Chân bản chấn- thép sơn tĩnh điện					
Giá bán lẻ (VNĐ)	15,000,000	16,000,000	26,000,000	19,000,000	22,000,000	32,000,000

Thông số trên có thể thay đổi mà không báo trước.

C A T A L O G U E



CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG THÁI BÌNH DƯƠNG

- Số B30 - KDC Tín Nghĩa - P. Tân Biên - TP. Biên Hoà - Đồng Nai
- Tel : 02513.88.18.18 • Fax : 02513.88.24.34 • ĐT : 0931.034.034
- Website : www.tbds.com.vn • Email : sales@tbds.vn